ПРАКТИК К80Щ50

Артикул: Сем N38



Основа:	нитрил
Подкладка:	флокированная
Длина:	300 мм
Толщина:	0,38 мм
Размерный ряд:	7/8/9/10/11
Упаковка:	1/12/120 пар
Класс риска:	2

Перчатки для защиты от химических факторов (растворов кислот концентрацией 80%, растворов щелочей концентрацией 50%, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций).

- Легкие нитриловые многоразовые герметичные перчатки, безопасные для работы с пищевыми продуктами
- Нитриловая композиция не вызывает аллергических реакций, повышает устойчивость к углеводородам и нефтепродуктам
- Дополнительная устойчивость к насыщенным углеводородам (Н-гептан)
- Хлорирование поверхности для повышения механической прочности
- Текстура рабочей поверхности "ромб" обеспечивает отличное сцепление в маслянистых средах и повышает износостойкость перчатки
- Безопасен для контакта с пищевыми продуктами (имеется экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

Защитные свойства:

EN388: 2016 - 4101X
- **Стойкость к истиранию:** уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- **Стойкость к порезу:** уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- **Стойкость к проколу:** уровень 1 (не менее 10 Н)

ГОСТ ISO 374-5-2016 – VIRUS

EN ISO 374-1:2016 - TYPE A / AJKLMNOPT
Класс стойкости к проникновению не менее 2 (время проникновения более 30 мин.):
- **A-** метиловый спирт
- **J-** n-гептан
- **K**- гидроксид натрия 40%
- **L**- 96%-ная серная кислота
- **M-** 65%-ная азотная кислота
- **N-** 99%-ная уксусная кислота
- **O-** 25%-ный гидроксид аммиака
- **P**- 30%-ный пероксид водорода
- **T**- 37%-ный формальдегид

Соответствие стандартам: **ТР ТС 019/2011; Ми Вн Он Нс Нм К80 Щ50**
ГОСТ 12.4.252-2013; ГОСТ 12.4.183-91; ГОСТ 12.4.220-2002

ООО "Безопасный город"
+7 (800) 775-72-72
https://www.scaffa.ru
https://www.youtube.com/channel/UCKdZWfV0MisQeL2sCWU93Tw